



Перечень комплектующих для AVENTOS HK-XS

	№13	Силовой механизм, коэф. мощ.=500-1500 (Силовой механизм с одной стороны) / Поворотный подъемный мех
	№15	Силовой механизм, коэф. мощ.=800-1800 (Силовой механизм с одной стороны) / Поворотный подъемный мех
	№13T	Силовой механизм, коэф. мощ.=500-1200 (Силовой механизм с одной стороны) для TIP-ON
	№15T	Силовой механизм, коэф. мощ.=800-1600 (Силовой механизм с одной стороны) для TIP-ON
	Крепление корпуса, на саморезы	
	Крепление фасада для деревянных фасадов, на саморезы	
	Стандартная петля CLIP top BLUMOTION 110°, накладная, чашка петли: на шурупы	
	Стандартная петля CLIP top BLUMOTION 110°, полунакладная, чашка петли: на шурупы	
	Ответная планка CLIP, крест., 0 мм, сталь, на шурупы, Регулировка по высоте продольное отверстие	
	Петля накладная без пружины (H=0.45) с эксцентриковой регулировкой	
	Петля полунакладная без пружины	
	Толкатель регулируемый с магнитным окончанием с прямым адаптером	
	Ответная часть самоклеющаяся для защелки (толкателя)	

